

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Feülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 1/(7)

1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása:

Azonosított felhasználás: motorolaj

Ellenjavalt felhasználás: nincs adat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

S.C. HEXOL LUBE S.R.L. Paleu, Nr Cad.156-C1, Jud. Bihor, Cod postal 417166

Tel: +40 724 322 992; +40 259-454 216; +40 259-449 203 Fax: +40 259-428 299

E-mail: oradea@hexol.com, Sürgősségi telefon (08-1630 h): +40 259-454 216

Biztonsági adatlap kérése:

Horoscoop Kulkereskedelmi Kft, 2220 Vecsés, Széchenyi u.90

Biztonsági adatlapért felelős: Báti Larissza termékmenedzser

Tel: +3629 550 753, Mobil: +3630 5772292, E-mail: Larissza.bati@horoscoop.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám: munkanapokon +36 29 550753

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

tel: +36 1 476-6464 vagy 80 201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása

2.1.1 A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi osztály: Figyelmeztető mondat:
nem besorolt -

2.1.2 A keverék osztályozása az 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII.27.) EüMrendelet szerint:

Egészség: Nem veszélyjel köteles

Biztonságtechnika: Nem veszélyjel köteles

Környezet: Nem igényel figyelmeztető jelzést.

2.2 Címkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Termékazonosító: Kereskedelmi név: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

GHS pictogram: nem szükséges

Figyelmeztetés: nem szükséges

Figyelmeztető mondat: **nem szükséges**

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: nem szükséges

Kiegészítő veszélyességi információ: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P273 Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletnek megfelelően.

További jelölési, ill. felíratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása /20/1979.(IX.18.) KPM rend., 38/2009. (VIII.7) KHEM rend./: lásd 14. fejezetben.

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Feülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 2/(7)

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Keverékek

Kémiai jelleg: Funkcionális tulajdonságokat javító adalékokat, valamint színezéket tartalmazó finomított ásványolaj párlatok keveréke.

Összetevők:

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszély-jel	Kockázati / figyelmeztető mondat	Koncentráció. tömeg %
Finomított ásványolaj	265-157-1	64742-54-7	-	-	max. 15
Kenőolajok (ásványolaj) C24-C50*	309-877-7	101316-72-7	-	-	max. 80
Alkil-ditiofoszfát	272-028-3	68649-42-3	Xi, N	R36/38	max.1,0
Szén-hidrogén polimér	-	-	-	R53	max. 0,2

*: expozíciós határértékekkel

Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16-os fejezetben.

4. Elsősegély nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos. Eszméletlen sérültet helyezünk rögzített oldalfekvésbe.

Belégzés: Az éritett személyt vigyünk ki friss levegőre .

Bőr: A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Távolítsu el a szennyezett ruhát .

Szem: A szembe került anyagot öblítsük ki alaposan bő folyóvízzel legalább 15 percig a szemhéjak széthúzása mellett. Ha irritáció alakul ki forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Panasz esetén forduljon orvoshoz.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett- tünetek és hatások:

Nincs adat

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali és különleges ellátás: nem szükséges.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Tűzveszélyességi besorolás (9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet:

Tűzveszélyességi osztály: “Mérsékelten veszélyes”, “D”

Tűzveszélyességi fokozat: IV

Megfelelő oltóanyag :

Hab, poroltó, széndioxid.

Nem használható oltószer: vízsugár

5.2 A keverékekből származó különleges veszélyek :

Veszélyes égéstermék: az égés során szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, foszfor-oxidok keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

További útmutató: -

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Feülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 3/(7)

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1 Személyes óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Személyi óvintézkedés:

Lásd 8-as fejezetet.

6.2 Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai**

Kiömlés szárazföldre: A kiömlés környékéről minden gyújtóforrás eltávolítandó. A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot nem éghető, folyadékfelszívó anyaggal (homok, föld, örölt mészkő, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Lehetőleg olajmegkötő anyagot kell használni a vízfelületről való eltávolításhoz.

6.4 Hivatkozás más fejezetekre:

Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések**

A kenőanyagok, ill. tűzveszélyes anyagok használatával kapcsolatos általános előírásokat be kell tartani.

Nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrástól távol tartandó.

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

A szennyezett, átítatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

A termék kifröccsenése kerülendő.

Kezelési hőmérséklet: nincs megadva

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek.

Csapadéktól védett, jól szellőző helyen, erélyes oxidáló szerektől elkülönítve, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni.

Tárolási hőmérséklet: max. 40°C

7.3 Meghatározott végfelhasználás: Automata hajtóműolaj.**8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

Műszaki intézkedés:

Nem szükséges.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.], olajköd: MK: 5 mg/m³

Ajánlott vizsgálati módszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés: (A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Feülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 4/(7)

Belégzés elleni védelem: légzőkészülék nem szükséges
Kéz védelme: olajálló kesztyű (MSZ EN 374 szerint, DBZ-áttörési idő: > 480 perc; PK-teljesítményfokozat: 6; PR-áteresztési mérték: 0)
Megjegyzés: Megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem a gyártótól is. A kesztyű permeációs ideje, áttörési tényezője, áttörési ideje, tartóssága gyártótól függően változhat, ezért a kiválasztott kesztyűt az adott alkalmazásra tesztelni kell.
Szemvédelem: védőszemüveg
Bőrvédelem: védőruházat (olaj- és szennytaszító)
Egyéb speciális: nincs adat
A környezeti expozíció korlátozása: Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:

Fizikai megjelenés: Folyékony

Szín : barna, átlátszó

Szag: jellegzetes, nem kellemetlen ásványolaj szag

Fizikai jellemzők változása:

Dermedés pont (ISO 3016): typ. -30°C

Forráspont:

Egyéb :

Lobbanáspont (COC) (EN ISO 2592): typ. 225°C

Gyulladáspont (EN ISO 2592): nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat

Robbanási tulajdonságok : nem robbanásveszélyes

Oxidációs tulajdonságai:

Gőznyomás 20°C-on : elhanyagolható

Sűrűség 20°C-on (EN ISO 12185): 0.885 g/cm³

Oldhatóság vízben : gyakorlatilag nem oldódik vízben

Oldhatósága más oldószerekkel: gázolaj, kerozín, toluol, stb ..

n-Octanol/víz eloszlási együttható: nincs adat

Gőzsűrűség : nincs megadva

Párolgási sebesség: nincs megadva

Fűtő értéke : inf. 38 000 kJ/kg

Kinematikus viszkozitása 40°C-on (EN ISO 3104): 108 mm²/sKinematikus viszkozitása 100°C-on (EN ISO 3104): 12,5-16,3 mm²/s

pH: nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség Nincs ismert veszély.

10.2 Kémiai stabilitás A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége Nincs ismert veszélyes reakció. 10.4 Kerülendő körülmények: Közvetlen hő- és gyújtóforrás.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószer.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetet. hidrokarbonát és korom keletkezhetnek.

Megjegyzések :

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Feülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 5/(7)

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

Orális: LD50 (patkány) > 2000 mg/kg (komponensek alapján)

Dermális: LD50 (nyúl) > 2000 mg/kg (komponensek alapján)

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Irritáció –maró hatás

Bőrirritáció: nem irritatív (komponensek alapján)

Szemirritáció: nem irritatív (komponensek alapján)

Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg irritációt válthat ki a bőrön vagy szembe jutva.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján)

Krónikus toxicitás: nem ismert

Ismételt dózisú toxicitás: nem ismert

Egyéb adatok, specifikus hatások:

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket nem tartalmaz.

L megjegyzés: A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni 1272/2008 EK rendelet szerint, mivel kimutatható, hogy az anyag(ok) 3 %-nál kevesebb, IP 346 szerint mért DMSO extraktumot tartalmaz(nak).

Rákkeltő hatás: nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján)

Mutagenitás: nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján)

Reprodukciót károsító tulajdonság: nem ismert, ill. nem reprodukció károsító (komponensek alapján)

12. Ökológiai információk

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

A termékre nem állnak rendelkezésre adatok.

vízi organizmusok:

talajban élő szervezetek:

növények:

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat.

Biolebonthatóság:

Nincs adat.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat.

12.4 Mobilitás

Mobilitás talajban:

A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

Mobilitás vízben:

Úszik a vízben.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem szükséges.

12.6 Egyéb káros hatások

Nehézfém tartalom:

Nem tartalmaz.

PCB, PCT és klórozott CH:

Nem tartalmaz.

Hatása a környezetre:

Nagy mennyiségben kiömlve a termék a

környezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás lehetőségét.

Vízveszélyességi besorolás (német):

-

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Feülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 6/(7)

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik.

Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 13 02 05*

Ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva.

EWC kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolás: Nem besorolt.

Légi szállítás: ICAO / IATA besorolás: Nem besorolt.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (hatályos változata), valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.

A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

A termékkel végzett vizsgálatok eredményei

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

S.C. HEXOL LUBE S.R.L.

Kereskedelmi neve: **HEXOL Sprint 15W-40 motorolaj**

Verzió 2

Felülvizsgálat: 2013.08.10

Kibocsátás kelte: 2011. 08. 11

Oldal: 7/(7)

A készítmény komponenseinek biztonsági adatlapja
A magyar és az EU veszélyesanyag-lista
Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

Irányelvek 88/379/EEC és 1999/45/EC.

I A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege:

R 36/38

Szem- és bőrizgató hatású.

R 53

A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Felülvizsgálat: 2013.08.10